



eHealth PIN-Pad PP

CHERRY EHEALTH PIN-PAD PP

DAS CHERRY EHEALTH PIN-PAD PP-1516 IST EINE MODERNE UND LEICHT DESINFIZIERBARE LÖSUNG FÜR ARBEITSPLÄTZE IM GESUNDHEITSWESEN UND VON DER GEMATIK ZUGELASSEN.

EHBA-SIGNATUR IM HOMEOFFICE – EINFACH, SICHER, FLEXIBEL

Zugelassen von der gematik: Das CHERRY eHealth PIN-Pad PP-1516 ist eine moderne und leicht desinfizierbare Lösung für Arbeitsplätze im Gesundheitswesen. Anwendungen der Telematikinfrastruktur (z.B. eMP, NFDM, ePA) erfordern die PIN-Eingabe des Patienten. Hierfür bietet CHERRY das optimale Endgerät für Komfort und Hygiene auf Patientenseite:

- Das leicht desinfizierbare PIN-Pad wird in medizinischen Einrichtungen auf der Seite des Patienten platziert und ermöglicht so eine leichte und bequeme Eingabe der PIN
- Die klare Trennung von Patient und medizinischem Fachpersonal stellt einen effizienten Arbeitsablauf sicher
- (Vorbereitet) Integration von Kontaktlos-/NFC-Schnittstellen: NFC-Antenne auf der Rückseite mit Kartenhalterung für längere Schreib-/Lesevorgänge und eine weitere NFC-Schnittstelle auf der Displayfläche für kürzere Lesevorgänge*
- (Vorbereitet) Kamerabasierter 5MP 2D-Barcodescanner zum Scannen von Datamatrix- & QR-Codes (z.B. eRezept)*

*vorbehaltlich der Genehmigung der gematik



LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- USB-A auf USB-C Kabel
- eHealth PIN-Pad



TECHNISCHE DATEN

SECURE TERMINAL

Kamera	5 Megapixel
Anzeigebreite (Chipkartenleser)	1270 mm
Horizontale Auflösung des Displays	720 px
Vertikale Anzeigeauflösung	1280 px
Display mit Touch-Bedienung	ja

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	PP-1516
Farbe	Weiß
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - Gematik-Zulassung
System Requirements-Hardware	CHERRY ST-1506 (optional für PC mit USB-Anschluss)
Abmessungen inkl. Verpackung	270 mm × 150 mm × 120 mm 680 g
Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER

PP-1516UHZ

EHEALTH PIN-PAD PP [PP-1516UHZ]



Artikelnummer	PP-1516UHZ
EAN	4025112102950

SECURE TERMINAL

Kamera	5 Megapixel
Anzeigebreite (Chipkartenleser)	1270 mm
Horizontale Auflösung des Displays	720 px
Vertikale Anzeigeauflösung	1280 px
Display mit Touch-Bedienung	ja

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	PP-1516
Farbe	Weiß
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - Gematik-Zulassung
System Requirements-Hardware	CHERRY ST-1506 (optional für PC mit USB-Anschluss)
Abmessungen inkl. Verpackung	270 mm × 150 mm × 120 mm 680 g
Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.