



eHealth Terminal ST

DATENBLATT

CHERRY EHEALTH TERMINAL ST

DAS CHERRY EHEALTH TERMINAL ST-1506 IST EINE MODERNE UND LEICHT DESINFIZIERBARE LÖSUNG FÜR ARBEITSPLÄTZE IM GESUNDHEITSWESEN.

LEICHT DESINFIZIERBARE TOUCHSCREEN-LÖSUNG FÜR ANWENDUNGEN DER
TELEMATIKINFRASTRUKTUR

Zugelassen von der gematik: Das CHERRY eHealth Terminal ST-1506 ist eine moderne und leicht desinfizierbare Lösung für Arbeitsplätze im Gesundheitswesen. Anwendungen der Telematikinfrastruktur erfordern den Zugriff auf Daten der Patienten oder den Heilberufsausweis (HBA). Hierfür verfügt das Terminal über vier Kartenslots (für eGK, HBA, SMC-B, gSMC-KT) und unterstützt darüber hinaus das Einlesen kontaktloser eGK- und HBA-Karten.

Das Terminal vereint Bedienkomfort und Funktion:

- das hochauflösende Farbdisplay ermöglicht optimale Lesbarkeit und intuitive Bedienung
- die Glasoberfläche ermöglicht eine leichte Desinfizierung
- das optionale Patienten-PIN-Pad (PP-1516) kann einfach via USB angeschlossen werden
- das Terminal kann ohne Netzteil via Power-Over-Ethernet betrieben werden
- Made in Austria

Somit eignet sich das Terminal optimal für den Einsatz u.a. in (Arzt-)Praxen, Kliniken und Apotheken. Der Anschluss des Terminals ist sowohl via LAN als auch USB möglich. Wird USB als Anschlussart gewählt, ist auch ein kabelloser Betrieb im W-LAN möglich (Verwendung der Netzwerkanbindung des PCs/Laptops/Thin-Clients). Das Terminal kann auch ohne PIN Pad betrieben werden.

Hohe Integrationsfähigkeit wird durch einen Webservice ermöglicht, z.B. für die Anbindung an Managementschnittstellen (Monitoring oder Remote-Wartung).

Hinweis: Kompatibel mit gSMC-KT Version 2.0 und 2.1; CHERRY-Empfehlung: gSMC-KT 2.1



LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- 4 Slot Siegel für ID-000 Slots
- USB-Kabel
- Steckernetzteil
- Netzwerkkabel
- eHealth Terminal

TECHNISCHE DATEN

SECURE TERMINAL

Hardware-Schnittstelle	RJ45
Stromverbrauch im Standalone-Modus	max. 125 mA (48V PoE, IEEE 802.3af, 802.3at), max. 250 mA (24V Netzteil), max. 1000 mA (5V USB-C)
Horizontale Auflösung des Displays	720 px
Vertikale Anzeigeauflösung	1280 px
Display mit Touch-Bedienung	ja

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	ST-1506
Farbe	Weiß
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - Gematik-Zulassung - BIS
Betriebssystem	- Linux - macOS - Windows
System Requirements-Hardware	- RJ45 - USB-Anschluss (erfordert RNDIS/ECM-Funktionalität im verwendeten Betriebssystem) - gSMC-KT - Anschluss
Abmessungen inkl. Verpackung	266 mm × 145 mm × 117 mm 1,150 g
Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER

ST-1506AFHZ

EHEALTH TERMINAL ST [ST-1506AFHZ]



Artikelnummer	ST-1506AFHZ
EAN	4025112091179

SECURE TERMINAL

Hardware-Schnittstelle	RJ45
Stromverbrauch im Standalone-Modus	max. 125 mA (48V PoE, IEEE 802.3af, 802.3at), max. 250 mA (24V Netzteil), max. 1000 mA (5V USB-C)
Horizontale Auflösung des Displays	720 px
Vertikale Anzeigeauflösung	1280 px
Display mit Touch-Bedienung	ja

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	ST-1506
Farbe	Weiß
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - Gematik-Zulassung - BIS
Betriebssystem	- Linux - macOS - Windows

System Requirements-Hardware	- RJ45 - USB-Anschluss (erfordert RNDIS/ECM-Funktionalität im verwendeten Betriebssystem) - gSMC-KT - Anschluss
Abmessungen inkl. Verpackung	266 mm × 145 mm × 117 mm 1,150 g
Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.